

DESKRIPSI

PC – 08 diformulasikan untuk menghilangkan lapisan film yang terbentuk dari sisa-sisa kotoran yang berupa minyak, lemak (*grease*), karbon atau pengotor lainnya yang terdapat pada kisi - kisi filter oil yang berpotensi menyebabkan *trip* pada mesin.

PENGGUNAAN

- ☑ Membersihkan kisi-kisi *filter oil* dari pengotor baik yang berbasis oil maupun air.

KEUNGGULAN

- ☑ Tidak bersifat korosif.
- ☑ Efisiensi kerja tinggi.
- ☑ Tidak mudah terbakar.

DATA PRODUK

Bentuk/ fase : Cair
Warna : Jernih
pH : 3,0 – 5,0
Berat jenis : 1,0 - 1,50 g/L
Kelarutan : Tidak larut dalam air
Penyimpanan : Tutup kemasan dengan rapat,
dan simpan pada suhu kamar.

APLIKASI

Dosis : Tanpa pengenceran

PETUNJUK PENGGUNAAN

- ☑ Diaplikasikan dengan metode perendaman. Lakukan perendaman selama ± 1 jam, kemudian bilas dengan air tawar.
- ☑ Selanjutnya lakukan pengeringan dengan menggunakan *dryer*.

TINDAKAN PENGAMANAN

- ☑ Produk ini bersifat asam, maka dalam penyimpanan dan aplikasi, selalu gunakan APD seperti coverall, alat bantu pernapasan (*respirator*), sarung tangan, dan kacamata pelindung.
- ☑ Dalam hal terjadinya tumpahan chemical di lingkungan, gunakan *absorbent* untuk menghindari meluasnya tumpahan.

Pertolongan Pertama

Kontak Kulit : Cuci dengan air yang mengalir. Segera bawa ke dokter.

Kontak Mata : Cuci dengan air yang mengalir. Segera bawa ke dokter.

Pernapasan : Bawa ke udara terbuka, kendurkan kerah dan hindari tekanan berlebih. Terus uji kesadaran korban dan beri nafas buatan.

Tertelan : Minum air atau susu dalam jumlah banyak agar korban muntah.

DOKUMENTASI

