

DESKRIPSI

PC – 12 diformulasikan untuk mencegah/menghambat terbentuknya karat pada permukaan metal.

PENGUNAAN

- Melindungi permukaan metal dari potensi korosi.
- Membentuk lapisan film yang dapat mencegah korosi.

KEUNGGULAN

- Aplikasi mudah.
- Cepat kering, sehingga tidak menimbulkan noda.
- Biaya perawatan murah.

DATA PRODUK

Bentuk/ fase : Cair
Warna : Jernih
pH : 9,0 – 11,0
Densitas : 1,0 – 1,1 g/ml
Kelarutan : Larut dalam air
Penyimpanan : Tutup kemasan dengan rapat, dan simpan pada suhu kamar.

APLIKASI

Dosis : tanpa pengenceran

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Dapat diaplikasikan melalui 3 cara, yaitu dengan metode perendaman, penguasan, penyemprotan.

(1) Perendaman

Bersihkan permukaan metal yang akan dilapisi, kemudian rendam metal yang akan dilapisi.

(2) Penguasan

Bersihkan permukaan metal yang akan dilapisi, kemudian ratakan PC-12 dengan menggunakan kuas.

(3) Penyemprotan

Bersihkan permukaan metal yang akan dilapisi, kemudian semprotkan pada dengan *sprayer*.

TINDAKAN PENGAMANAN

- Produk ini bersifat asam, maka dalam penyimpanan dan aplikasi, selalu gunakan APD seperti coverall, alat bantu pernapasan (respirator), sarung tangan, dan kacamata pelindung.
- Dalam hal terjadinya tumpahan chemical di lingkungan, gunakan *absorbent* untuk menghindari meluasnya tumpahan.
- Sebelum membuang PC – 12 ke sungai/ laut/ perairan, encerkan dengan menggunakan air tawar pada rasio 1:10 (v/v).

Pertolongan Pertama

Kontak Kulit : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.

Kontak Mata : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.

Pernapasan : Bawa ke udara terbuka, kendurkan kerah dan hindari tekanan berlebih. Terus uji kesadaran korban dan beri nafas buatan.

Tertelan : Minum air atau susu dalam jumlah banyak agar korban muntah.

DOKUMENTASI

