

DESKRIPSI

PC – 12RC diformulasikan untuk menghilangkan sekaligus melindungi permukaan logam dari karat yang disebabkan reaksi oksidasi.

PENGGUNAAN

- Menghilangkan karat pada permukaan logam.
- Melindungi permukaan logam dari karat.

KEUNGGULAN

- Penggunaannya mudah.
- Biaya operasional rendah.
- Dapat diaplikasi langsung dengan berbagai jenis cat.
- Ketahanan terhadap cuaca, kontaminasi bahan kimia baik.

DATA PRODUK

Bentuk/ fase : Cair
Warna : Jernih
pH : 1,0 – 3,0
Densitas : 0,95 – 1,15 g/ml
Bau : Menyengat
Kelarutan : Larut dalam air
Penyimpanan : Tutup kemasan dengan rapat, dan simpan pada suhu kamar.

APLIKASI

Dosis : tanpa pengenceran

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Dapat diaplikasikan melalui 2 cara, yaitu dengan metode perendaman dan pengusapan.

(1) Perendaman

Rendam logam yang akan dibersihkan karatnya selama ± 10 menit.

(2) Pengusapan

Lapisi permukaan yang akan dibersihkan karatnya dengan menggunakan kuas.

TINDAKAN PENGAMANAN

- Produk ini bersifat asam, maka dalam penyimpanan dan aplikasi, selalu gunakan APD seperti *coverall*, alat bantu pernapasan (respirator), sarung tangan, dan kacamata pelindung.
- Dalam hal terjadinya tumpahan chemical di lingkungan, gunakan *absorbent* untuk menghindari meluasnya tumpahan.
- Sebelum membuang PC – 12RC ke sungai/ laut/ perairan, encerkan dengan menggunakan air tawar pada rasio 1:10 (v/v).

Pertolongan Pertama

Kontak Kulit : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.

- Kontak Mata : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.
- Pernapasan : Bawa ke udara terbuka, kendurkan kerah dan hindari tekanan berlebih. Terus uji kesadaran korban dan beri nafas buatan.
- Tertelan : Minum air atau susu dalam jumlah banyak agar korban muntah.

DOKUMENTASI

