

DESKRIPSI

PC – 13 diformulasikan untuk menghapus/mengelupas cat jenis *alkyd*, *acrylic*, dan *polyurethane* pada permukaan media (besi dan kayu)

PENGUNAAN

- Menghapus/menghilangkan cat jenis tertentu
- Menghapus/menghilangkan furnish dan lapisan sintetik.

KEUNGGULAN

- Cepat kering.
- Efisiensi kerja tinggi
- Aman untuk media logam

DATA PRODUK

Bentuk/ fase : Cair
Warna : Jernih
pH : 2,0
Bau : Aromatis
Densitas : 1,32 – 1,42 g/ml
Titik nyala : 152°F (66,7°C)
Kelarutan : Tidak larut
Penyimpanan : Tutup kemasan dengan rapat, dan simpan pada suhu kamar.

APLIKASI

Dosis : tanpa pengenceran

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Bersihkan permukaan media yang akan dibersihkan dari cat.
- Kuaskan PC – 13 pada media tersebut.
- Diamkan selama ± 15 menit, kemudian kerik dengan skrap.

TINDAKAN PENGAMANAN

- Produk ini bersifat asam, maka dalam penyimpanan dan aplikasi, selalu gunakan APD seperti *coverall*, alat bantu pernapasan (*respirator*), sarung tangan, dan kacamata pelindung.
- Dalam hal terjadinya tumpahan chemical di lingkungan, gunakan *absorbent* untuk menghindari meluasnya tumpahan.

Pertolongan Pertama

Kontak Kulit : Cuci dengan air yang mengalir. Segera bawa ke dokter.
Kontak Mata : Cuci dengan air yang mengalir. Segera bawa ke dokter.

Pernapasan : Bawa ke udara terbuka, kendurkan kerah dan hindari tekanan berlebih. Terus uji kesadaran korban dan beri nafas buatan.

Tertelan : Minum air atau susu dalam jumlah banyak agar korban muntah.

DOKUMENTASI

