

DESKRIPSI

PC - 03 digunakan untuk membersihkan kotoran (non jelaga) yang berupa minyak, debu, gemuk (*grease*), stempede, atau pengotor lainnya yang bersifat lengket dan menempel pada permukaan logam maupun non logam yang berpotensi untuk menjadi kerak.

PENGGUNAAN

Pembersihan lantai deck, dan kamar mesin kapal.

KEUNGGULAN

- ✓ Efisiensi tinggi, sehingga biaya operasional rendah
- ✓ Mudah dalam aplikasinya
- ✓ Tidak bersifat korosif pada logam.

DATA PRODUK

Bentuk/ fase : Cair
Warna : Kecoklatan
pH : 2,0 – 5,0
Berat jenis : 1,025
Titik nyala : 152°F
Base : Solvent
Penyimpanan : Tutup kemasan, dan simpan pada suhu kamar ($\pm 25^{\circ}\text{C}$).

APLIKASI

Dosis : Murni, tanpa pengenceran

PETUNJUK PENGGUNAAN

- ☑ Pertama, pastikan bahwa kotoran tersebut bukan kerak karbon. Karena PC – 03 didesain secara khusus untuk membersihkan kotoran yang berwujud minyak.
- ☑ Dapat diaplikasikan melalui 3 cara diantaranya dengan penguasan, dan melalui perendaman.

(1) Penguasan

Kuaskan / oleskan pada permukaan yang akan dibersihkan. Diamkan selama ± 10 menit, kemudian bilas dengan air tawar.

(2) Perendaman

Lakukan perendaman selama ± 10 menit, kemudian sikat untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Metode ini sangat cocok untuk membersihkan peralatan kerja (logam) yang berukuran kecil.

TINDAKAN PENGAMANAN

Dalam kegiatan penyimpanan dan pembersihan, selalu gunakan APD seperti coverall, alat bantu pernapasan (respirator), sarung tangan, dan kacamata pelindung.

Pertolongan Pertama

Kontak Kulit : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.

Kontak Mata : Cuci dengan air yang mengalir.
Segera bawa ke dokter.
Pernapasan : Bawa ke udara terbuka, kendurkan kerah dan hindari tekanan berlebih. Terus uji kesadaran korban dan beri nafas buatan.
Tertelan : Minum air atau susu dalam jumlah banyak untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh.

REKOMENDASI

Untuk aplikasi di ruang terbuka.

DOKUMENTASI

